

iSlide Neo

PVC · CORREDERA / SLIDING



PRESTACIONES DOCUMENTADAS / DOCUMENTED PERFORMANCE

Uw desde 1,2
W/m²K

Aire clase 4

Nudo central
35 mm

Hasta 2,0 ×
2,283 m/hoja

ESPAÑOL

Qué aporta

Ahorra espacio interior porque las hojas se desplazan lateralmente. Es una corredera de PVC real, separada de las soluciones correderas de aluminio.

Cuándo lo recomendamos

Cocinas, dormitorios, porches y huecos donde una hoja practicable invadiría el espacio interior.

ENGLISH

What it brings

A purpose-designed sliding uPVC window for rooms where an inward-opening sash would take up valuable space.

Best suited to

Useful in kitchens, bedrooms and covered terraces, with two-, three-, four- and six-panel layouts available.

Key figures

- Uw from 1,2 W/m²K
- Air permeability class 4
- Centre meeting stile 35 mm
- Up to 2,0 × 2,283 m/panel

CONFIGURACIÓN A MEDIDA / MADE-TO-MEASURE SPECIFICATION

Vidrio, herrajes, persiana, acabado e instalación se verifican para cada hueco.
Glass, hardware, shutters, finish and fitting are checked for every opening.